

Pannelli comandi

Gamma dei pannelli comandi per ventilconvettori

- Ampia gamma di pannelli comandi per un controllo semplice e completo di tutte le funzioni del ventilconvettore.

ACCESSORI

AERCAB: Matassa da 100 metri di cavo schermato (filo 4 poli + schermo) per connessione con seriale RS485 e CAN.

T-TOUCH E T-TOUCH-I



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del ventilconvettore.
- Sonda aria e acqua fornite a corredo.
- Seriale RS485 per la connessione alla rete VMF (MASTER).
- Connessione con interfaccia utente VMF-E4X.
- Controllo delle 3 velocità dei motori asincroni.
- Uscita 0-10 V e/o PWM per motori brushless.
- Due uscite triac per controllo valvole e/o accessori.
- Ingresso MS (microswitch).
- Ingresso Fault inverter.
- Visualizzazione delle velocità e del set di temperatura.

Compatibilità con i terminali idronici

Termostato	Unità	Serie
T-TOUCH	FCZ	AS - U - UA - DS
T-TOUCH-I	FCZI	AS - U

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma	a corredo	a corredo
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza		
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	a corredo	a corredo
con valvole a 3 vie	a corredo	a corredo

AER503IR



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione ad incasso (scatola modulo 503-502 o scatole da cartongesso).
- Gestione ventilconvettori con motore asincroni e brushless.
- Cambio stagione automatico / manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off.
- Controllo di una valvola modulante 0-10.
- Controllo della temperatura e della ventilazione.
- Sonda aria interna.
- Compatibile con VMF-IR.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=86 - L=125 - P=46.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil ON/OFF ed i fancoil INVERTER, sprovvisti di comandi a bordo dell'unità.

Compatibilità con impianti a 2 e 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza	SA5	SW5
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
con valvola a 2 vie e radiante (a caldo)		
solo radiante (a caldo)		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie		
con valvole a 3 vie	SA5	SW5

TX



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete.
- Gestione di ventilconvettori con motore asincroni e brushless.
- Cambio stagione automatico / manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Sonda aria interna
- Gestione delle alette e del contatto esterno.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=148 - L=70 - P=27.5.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil ON/OFF ed i fancoil INVERTER, sprovvisti di comandi a bordo dell'unità.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza	SA5	SW3/ SW5
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
con valvola a 2 vie e radiante (a caldo)		
solo radiante (a caldo)		
con doppia mandata (Dualjet)		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	SA5	SW3/ SW5
con valvole a 3 vie		

PXA1



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del fancoil.
- Cambio stagione automatico / manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Sonda acqua (2.5 m) e sonda aria (2.3 m) interne.
- Gestione delle alette e del contatto esterno.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=148 - L=70 - P=27.5.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil FCZ-P, FCZI-P.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza	a corredo	a corredo
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie		
con valvole a 3 vie	a corredo	a corredo

TXB/TXBI - TXBIS



TXB-TXBI

TXBIS

Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del ventilconvettore.
- Cambio stagione automatico / manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Sonda aria interna.
- Sonda acqua fornita a corredo per il controllo di minima o massima, a seconda dell'impianto, con possibilità di prevedere una sonda aria esterna (SA5).

Compatibilità con i terminali idronici

TXB

Compatibile con tutti i fancoil della serie FCZ.

TXBI

Compatibile con tutti i fancoil della serie FCZI.

TXBIS


Compatibile con tutti i fancoil della serie ULSI_B e ULSI_BR.

■ Per le unità ULSI_BR aggiungere l'accessorio obbligatorio ECTXBIS.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma		
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza	a corredo	a corredo
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
con valvola a 2 vie e radiante (a caldo)		
solo radiante (a caldo)		
con doppia mandata (Dualjet)		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	a corredo	a corredo
con valvole a 3 vie		

WMT16 - 16V



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete.
- Cambio stagione manuale.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Ventilazione termostata WMT16 - Continua WMT16CV
- Sonda aria interna.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=130 - L=85 - P=40.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil ON/OFF sprovvisti di comandi a bordo dell'unità.

Compatibilità con impianti a 2 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie	interna	-
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	interna	-

WMT10



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete.
- Cambio stagione manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Sonda aria interna.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=75 - L=127 - P=25.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil ON/OFF sprovvisti di comandi a bordo dell'unità.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con resistenza	interna	-
con valvola a 2 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	interna	-

FMT10



Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a parete.
- Cambio stagione automatico / manuale.
- Controllo fino a n° 2 valvole On/Off o, in alternativa, controllo di n°1 valvola e n°1 resistenza.
- Controllo della temperatura e della ventilazione (3 velocità).
- Sonda aria (a corredo) da installare in aspirazione del ventilconvettore.
- Dimensioni d'ingombro (mm): H=80 - L=118 - P=40.

Compatibilità con i terminali idronici

Compatibile con tutti i fancoil ON/OFF sprovvisti di comandi a bordo dell'unità.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con resistenza	a corredo	-
con valvola a 2 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie	a corredo	-

DSKT/DSKTI - DSKTS



DSKT-DSKTI

DSKTS

Caratteristiche e dotazioni di serie

- Installazione a bordo del ventilconvettore.
- Sonda aria e acqua fornite a corredo.
- Seriale RS485 per la connessione alla rete VMF (MASTER).
- Controllo delle 3 velocità dei motori asincroni.
- Uscita 0-10 V e/o PWM per motori brushless.
- Ingresso MS (microswitch).
- Ingresso Fault inverter.
- Visualizzazione delle velocità e del set di temperatura.
- Gestione del dispositivo di depurazione dell'aria.

Compatibilità con i terminali idronici

DSKT

Compatibile con tutti i fancoil della serie FCZ.

DSKTI

Compatibile con tutti i fancoil della serie FCZI.

DSKTS

Compatibile con tutti i fancoil della serie ULSI_B e ULSI_BR.

■ Per le unità ULSI_BR aggiungere l'accessorio obbligatorio ECDSKTS.

Compatibilità con impianti a 2 e a 4 tubi

Impianti a 2 tubi	Sonda aria	Sonda acqua
senza accessori		
con valvola a 2 vie		
con valvola a 3 vie		
con Cold Plasma		
con valvola a 2 vie e Cold Plasma		
con valvola a 3 vie e Cold Plasma	a corredo	a corredo
con resistenza		
con valvola a 2 vie e resistenza		
con valvola a 3 vie e resistenza		
solo freddo con resistenza per il caldo		
solo freddo con resistenza per il caldo e valvola a 3 vie		
Impianti a 4 tubi		
con valvole a 2 vie		
con valvole a 3 vie	a corredo	a corredo

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.

Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com

