

FCLI

Fan coil para instalación en cajas

- **Ahorro eléctrico igual al 50% respecto a un ventiloconvector con motor de 3 velocidades**
- **Confort total: oscilaciones reducidas de la temperatura y de la humedad relativa**
- **Válvula interna de 3 vías de serie**
- **Versión con válvulas de 2 vías para las instalaciones con caudal de agua variable**
- **Versión sin válvulas**



DESCRIPCIÓN

Cajas de 4 vías que se pueden utilizar en cualquier tipo de instalación de 4 tubos y combinar con cualquier generador de calor, incluso con bajas temperaturas y gracias a las distintas versiones y configuraciones en las cuales se presenta, resulta sumamente fácil escoger la mejor solución para cualquier necesidad.

CARACTERÍSTICAS

Rejilla de recuperación y difusión del aire.

La rejilla de entrada y difusión de aire tiene una estética elegante en material plástico color RAL 9010. Las dimensiones de los primeros 5 tamaños respetan la modularidad 600x600 mm de los falsos techos, mientras que los siguientes tamaños, 840x840 mm, privilegian la tranquilidad y las prestaciones de estos grandes modelos.

Estructura de sustentación

Los tamaños con módulo 600x600 mm tienen una estructura de sustentación reforzada con tiras laterales de chapa de acero galvanizado, aislada térmicamente con elementos internos de poliestireno expandido.

Los tamaños con módulo 840x840 mm tienen una estructura completamente de chapa de acero galvanizado, aislada térmicamente con polietileno expandido en el interior y cubierta en el exterior con filtro anticorrosión.

Grupo de ventilación

Compuesto por un ventilador axial-centrífugo, especialmente silencioso, equilibrado estática y dinámicamente.

El motor eléctrico no dispone de escobillas y se caracteriza por una variación de velocidad continua de 0-100%, que permite una adaptación precisa a las demandas reales del ambiente interno sin oscilaciones de temperatura.

El caudal de aire puede modificarse de forma continua mediante una señal de 1-10 V generada por unos mandos de regulación y control Aermec o por sistemas de regulación independientes.

Esta posibilidad, además de mejorar el confort acústico, permite una respuesta más puntual a la variación de las cargas térmicas y una mayor estabilidad de la temperatura deseada en el ambiente.

La elevada eficiencia, incluso con un número de revoluciones bajo, permite una reducción notable del consumo eléctrico (superior al 50% respecto de los ventilosconvectores con motor tradicional).

Batería de intercambio térmico

Intercambiador térmico con perfil moldurado para aumentar la superficie de intercambio y válvulas de ventilación de fácil acceso.

Están disponibles modelos con una sola batería para instalaciones de 2 tubos con la posibilidad de combinar una resistencia eléctrica, y modelos con dos baterías para instalaciones de 4 tubos.

El aire exterior puede ser introducido con el aire ambiente y el aire también puede ser distribuido en habitaciones separadas.

El intercambiador no es apto para usarlo en atmósferas con corrosión o en todos aquellos ambientes en los que el aluminio puede sufrir corrosión.

Bandeja de recogida de la condensación

Bandeja de una sola pieza para recoger la condensación, con grado de autoextinción V0, que se une mediante la tecnología del sobremoldeado con la aislación de poliestireno expandido, al que se le agrega un aditivo retardador de llama.

Filtro aire

Filtro del aire de fácil extracción y limpieza, estructura de sustentación, caracterizado por una eficiencia elevada y bajas pérdidas de carga, con clase de resistencia al fuego V0 (UL 94).

Versiones


FCLI Estándar

V2 Con válvula interna de 2 vías

VL Sin válvula interna

ACCESORIOS

Accesorios combinables a las rejillas



RXLE se puede instalar únicamente en la fábrica.

Rejillas de envío y aspiración accesorio obligatorio

GLFI10: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar y sin partes superpuestas. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales con aletas que se pueden ajustar manualmente. Requiere la combinación con un tablero de pared. (tamaño 840x840 mm no disponible).

GLFI10EH: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar y sin partes superpuestas. Está preparada para la combinación con la resistencia RXLE. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales que se pueden ajustar manualmente. Requiere la combinación con un tablero de pared. (tamaño 840x840 mm no disponible).

GLFI10M: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar y sin partes superpuestas. Está equipada con un receptor de infrarrojos con botón de funcionamiento de emergencia, una tarjeta termostato que también requiere la instalación del panel VMF-E4 o el mando a distancia VMF-IR. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales motorizadas. (tamaño 840x840 mm no disponible).

GLFI10N: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar y sin partes superpuestas. Está equipada con una tarjeta termostato que requiere necesariamente la instalación del panel VMF-E4 o del mando a distancia VMF-IR. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales que se pueden ajustar manualmente. (tamaño 840x840 mm no disponible).

GLLI100: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar con partes superpuestas. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales que se pueden ajustar manualmente. Requiere la combinación con un tablero de pared.

GLLI100EH: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar y sin partes superpuestas. Está preparada para la combinación con la resistencia RXLE. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales que se pueden ajustar manualmente. Requiere la combinación con un tablero de pared.

GLLI100N: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 600x600 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar con partes superpuestas. Está equipado con una tarjeta termostato que también requiere la instalación del panel VMF-E4X, y está diseñado para ser combinado con la resistencia RXLE. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales de ajuste manual.

GLLI20: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 840x840 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar con partes superpuestas. La aspiración se realiza en la parte central, donde también se encuentra el filtro de aire, que se puede extraer fácilmente, la ventilación a través de las ranuras perimetrales de ajuste manual. Requiere la combinación con un tablero de pared.

GLLI20N: Rejilla de recuperación y ventilación de aire en material plástico color RAL 9010, tamaño 840x840 mm, perfectamente adaptable a los falsos techos estándar con partes superpuestas. Está equipada con una tarjeta termostato que requiere necesariamente la instalación del panel VMF-E4X o del mando a distancia VMF-IR. La aspiración se realiza en la parte central donde se encuentra el filtro de aire fácilmente extraíble, el aire se descarga a través de las ranuras perimetrales que se pueden ajustar manualmente.

AerSuite

La aplicación AerSuite permite el control remoto de la interfaz de usuario DI24, con termostatos VMF-E19/VMF-E19I, a través de dispositivos inteligentes con sistema operativo iOS y Android.

Se trata de una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas con la que el usuario podrá acceder y gestionar de forma remota el funcionamiento de su sistema.

Para obtener más información sobre el uso de la aplicación y de las funciones disponibles, consulte la correspondiente documentación en la página web.



Sistema VMF

DI24: Interfaz empotrable (caja 503) con pantalla táctil de 2,4" para combinar con los accesorios VMF-E19, VMF-E19I. Le permite regular y controlar la temperatura del interior de las habitaciones con precisión y puntualidad; además de acceder e interactuar con la información de funcionamiento, los parámetros y las alarmas de su sistema, le permite establecer franjas horarias. Gracias a su conexión Wi-Fi, DI24 en combinación con la APP AerSuite (disponible para Android e iOS) también puede controlarse a distancia. Toda la programación y la mayoría de las funciones se realizan de forma sencilla e intuitiva mediante la APP. Para permitir la personalización de la interfaz de manera que se integre perfectamente con el estilo de cada hogar, el DI24 es compatible con las placas de las principales marcas disponibles en el mercado. Para obtener más información, consulte nuestra documentación; sin embargo, también está disponible en el catálogo como accesorio separado una placa con su soporte de color gráfito gris, DI24CP.

VMF-E3: Interfaz de usuario de pared, que se debe combinar con los accesorios VMF-E19, VMF-E19I y las rejillas GLF_N/M y GLL_N y se controlará mediante el mando VMF-IR.

VMF-E4DX: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris PANTONE 425C (METAL).

VMF-E4X: Interfaz usuario de pared. Parte frontal de color gris claro PANTONE COOL GRAY 1C.

VMF-IR: Interfaz de usuario compatible con el termostato AER503IR, VMF-E3 y todas las rejillas de cajas equipadas con el receptor de infrarrojos compatibles con VMF.

VMF-SW: Sonda de agua (L = 2.5m) que se utiliza eventualmente en reemplazo de la que se suministra de serie con los termostatos VMF-E19 y VMF-E19I, para instalar antes de la válvula.

VMF-SW1: Sonda de agua (L = 2.5m) adicional que se utiliza eventualmente para instalaciones de 4 tubos con los termostatos VMF-E19 y VMF-E19I para el control del máximo rango de frío

VMHI: El panel VMHI puede utilizarse como interfaz de usuario para los termostatos VMF-E19/E19I, las rejillas GLFxN/M o GLLxN, o como interfaz para el sistema MZC. Lo que determina qué tipo de función debe ejecutar la interfaz de usuario, depende de la parametrización correcta de esta y de que se realicen correctamente las conexiones eléctricas entre interfaz y termostato o entre interfaz y cámara de sobrepresión.

Tableros de mando y sus accesorios

AER503IR: Termostato de empotrar con pantalla retroiluminada, teclado capacitivo y receptor de infrarrojos para el control de fan coils con motores asíncronos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede controlar fan coils estándar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos de depuración (Cold Plasma y lámpara germicida), con placa radiante o con doble entrega FCZ-D (Dualjet). También puede controlar instalaciones con paneles radiantes o instalaciones mixtas de fan coil y suelo radiante. Como también está equipado con un receptor de infrarrojos, puede ser controlado por el mando a distancia VMF-IR.

SA5: kit sonda aire (L = 15 m) con pasacables bloquea-sonda.

SW3: Sonda agua (L = 2.5 m) para el control de mínima y máxima, permite el cambio de estación automático a los termostatos electrónicos dotados de change over lado agua.

SW4: sonda de la temperatura del agua que permite a los termostatos electrónicos dotados de change over lado agua el cambio automático de estación.

SW5: kit sonda agua (L = 15m) con bloque porta sonda, clip de fijación y porta sonda de intercambiador.

SWAI: Sonda de temperatura aire o agua, exterior

TX: Termostato de pared para el control de fan coils de 2/4 tubos con motores asíncronos y brushless. El termostato en las instalaciones de 2 tubos puede controlar fan coils estándar o equipados con resistencia eléctrica, con dispositivos

de depuración (Cold Plasma y lámpara germicida), con placa radiante o con doble entrega FCZ-D (Dualjet).

WMT21: Termostato electrónico para fan coils inverter.

Resistencias eléctricas

RXLE: Resistencia eléctrica para calentamiento, que puede instalarse en las unidades.

RXLE20: Resistencia eléctrica para calentamiento, que puede instalarse en las unidades.

Kit válvula de agua

VCFLX4: Kit de válvulas de 3 vías para fan coils de una sola batería en una instalación de 4 tubos. Con circuito "caliente" y "frío" totalmente separados. El kit consta de 2 válvulas aisladas de 3 vías y 4 conexiones completas con actuadores electromecánicos, carcasas aislantes para las válvulas y los correspondientes racores hidráulicos.

VHL1: Kit de válvulas motorizadas de 3 vías con 4 conexiones con accionador. Alimentación 230 V ~ 50 Hz.

VHL124: Kit de válvulas motorizadas de 3 vías con 4 conexiones con accionador. Alimentación 24V.

VHL20: Kit de válvulas motorizadas de 3 vías con 4 conexiones completas con el actuador y las correspondientes conexiones hidráulicas. Alimentación 230 V ~ 50 Hz.

VHL2024: Kit de válvulas motorizadas de 3 vías con 4 conexiones completas con el actuador y las correspondientes conexiones hidráulicas. Alimentación 24V.

VHL2: Kit de válvulas motorizadas de 2 vías con 2 conexiones con accionador. Alimentación 230 V ~ 50 Hz

VHL22: Kit de válvulas motorizadas de 2 vías con 2 conexiones completas con el actuador y las correspondientes conexiones hidráulicas. Alimentación 230 V ~ 50 Hz

VHL2224: Kit de válvulas motorizadas de 2 vías con 2 conexiones completas con el actuador y las correspondientes conexiones hidráulicas. Alimentación 24V.

VHL224: Kit de válvulas motorizadas de 2 vías con 2 conexiones con accionador. Alimentación 24V.

Accesorios para la instalación

KFL: Brida de envío, permite el envío de aire a un local contiguo.

KFL20: Brida de envío, permite el envío de aire a un local contiguo. Se pueden montar hasta 3 KFL20 en la misma unidad.

KFLD: Brida de aspiración, permite introducir el aire exterior directamente en el local sin mezclarlo.

KFLD20: Brida de aspiración, permite introducir el aire exterior directamente en el local sin mezclarlo. Se pueden montar hasta 2 KFL20D en la misma unidad.

FCLMC10: Capa perimetral de chapa galvanizada y pintada, de tamaño 600x600 mm, que se utiliza cuando el grupo fan coil se instala fuera del falso techo. Su uso tiene una finalidad estética y de protección, por lo que las características técnicas del fan coil permanecen inalteradas. Combinable solo con las rejillas GLL/GLLI

FCLMC20: Capa perimetral de chapa galvanizada y pintada, de tamaño 840x840 mm, que se utiliza cuando el grupo fan coil se instala fuera del falso techo. Su uso tiene una finalidad estética y de protección, por lo que las características técnicas del fan coil permanecen inalteradas. Combinable solo con las rejillas GLL/GLLI

FCLMC20IK: Kit de instalación para Controller Inverter. Obligatorio para las unidades con FCLMC20.

COMPATIBILIDAD ACCESORIOS

Rejillas de envío y aspiración

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
GLFI10 (1)	FCLI,V2,VL			
GLFI10EH (2)	FCLI,V2,VL			
GLFI10M (3)	FCLI,V2,VL			
GLFI10N (3)	FCLI,V2,VL			

(1) No es compatible con el sistema VMF y con las resistencias eléctricas.

(2) No es compatible con el sistema VMF, pero sí con las resistencias eléctricas.

(3) Compatible con el sistema VMF y con las resistencias eléctricas.

Rejilla de aspiración y de impulsión

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
GLLI100 (1)	FCLI,V2,VL			
GLLI100EH (2)	FCLI,V2,VL			
GLLI100N (3)	FCLI,V2,VL			
GLLI20 (1)	FCLI,V2,VL							.	.	.
GLLI20N (4)	FCLI,V2,VL							.	.	.

(1) No es compatible con el sistema VMF y con las resistencias eléctricas.

(2) No es compatible con el sistema VMF, pero sí con las resistencias eléctricas.

(3) Compatible con el sistema VMF y con las resistencias eléctricas.

(4) Compatible con el sistema VMF.

Sistema VMF

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
DI24	FCLI,V2,VL
VMF-E3	FCLI,V2,VL
VMF-E4DX	FCLI,V2,VL
VMF-E4X	FCLI,V2,VL
VMF-IR	FCLI,V2,VL
VMF-SW	FCLI,V2,VL
VMF-SW1	FCLI,V2,VL
VMHI	FCLI,V2,VL

Paneles de mandos y accesorios específicos

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
AER503IR (1)	FCLI,V2,VL
SAS (2)	FCLI,V2,VL
SW3 (2)	FCLI,V2,VL
SW4	FCLI,V2,VL
SW5 (2)	FCLI,V2,VL
SWAI (3)	FCLI,V2,VL
TX (4)	FCLI,V2,VL

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
WMT21	FCL1,V2,VL

(1) Instalación en pared.

(2) Sonda para los termostatos AERS03IR-TX si la hay.

(3) Sonda para el termostato WMT21.

(4) Instalación de pared. Si el consumo de la unidad es superior a 0,7 A o si se van a gestionar varias unidades con un solo termostato, se debe contar con la tarjeta SIT3 y/o SIT5.

Kit válvula de 3 vías

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
VHL1 (1)	VL		.		.		.			
VHL124 (1)	VL		.		.		.			
VHL20 (1)	VL									.
VHL2024 (1)	VL									.

(1) Accesorio obligatorio en las tuberías de 4 tubos.

Kit válvula de 2 vías

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
VHL2 (1)	VL		.		.		.			
VHL22 (1)	VL									.
VHL2224 (1)	VL									.
VHL224 (1)	VL		.		.		.			

(1) Accesorio obligatorio en las instalaciones de 4 tubos con caudal variable.

Kit válvula para instalación de 4 tubos

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
VCFLX4 (1)	VL	.		.		.				

(1) La válvula debe ser dirigida desde los tableros de mandos habilitados para la función de control de las válvulas.

Brida de envío y aspiración

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
KFL	FCL1,V2,VL			
KFL20	FCL1,V2,VL							.	.	.
KFLD	FCL1,V2,VL			
KFLD20	FCL1,V2,VL							.	.	.

Capa perimetral

Modelo	Ver	32	34	42	44	62	64	82	122	124
FCLMC10 (1)	FCL1,V2,VL			
FCLMC20 (1)	FCL1,V2,VL							.	.	.
FCLMC20IK (2)	FCL1,V2,VL							.	.	.

(1) Combinable solo con las rejillas GLL/GLLI

(2) Obligatorio para las unidades con FCLMC20.

DATOS DE LAS PRESTACIONES

2 tubos

	FCL132			FCL142			FCL162			FCL182			FCL122		
	1	2	3	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H

Rendimientos en calefacción 70 °C / 60 °C (1)

Potencia térmica	kW	2,22	2,95	4,00	3,32	4,47	7,34	5,19	6,37	10,49	5,88	8,12	11,88	10,53	14,73	21,75
Caudal de agua lado instalación	l/h	194	258	350	290	391	642	454	558	918	514	710	1039	921	1289	1903
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	4	6	10	6	10	24	12	17	42	7	13	26	11	21	42

Rendimientos en calefacción 45 °C / 40 °C (2)

Potencia térmica	kW	1,10	1,47	1,98	1,67	2,21	3,64	2,58	3,21	5,21	2,94	4,05	5,90	5,28	7,37	10,80
Caudal de agua lado instalación	l/h	192	254	345	287	386	633	448	550	905	507	701	1025	909	1271	1877
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	4	6	11	5	9	21	10	17	41	7	13	23	12	21	41

Rendimientos en enfriamiento 7 °C / 12 °C

Potencia frigorífica	kW	1,15	1,46	1,88	1,95	2,52	3,90	2,65	3,19	4,92	2,79	4,04	5,97	5,34	7,47	10,87
Potencia frigorífica sensible	kW	0,98	1,24	1,50	1,37	1,80	3,11	1,85	2,25	3,75	1,89	2,76	4,17	4,02	5,70	8,34
Caudal de agua lado instalación	l/h	200	253	327	337	437	679	458	551	856	482	695	1032	921	1292	1893
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	4	4	13	7	11	25	12	16	36	7	12	28	10	19	38

Ventilador

Tipo	tipo	Centrífugo			Centrífugo			Centrífugo			Centrífugo					
Motor del ventilador	tipo	Inverter			Inverter			Inverter			Inverter					
número	n°	1			1			1			1					
Caudal de aire	m³/h	300	410	600	260	360	700	380	500	880	460	680	1100	750	1100	1750
Potencia absorbida	W	10	13	18	12	16	55	14	20	61	10	14	33	16	33	135
Señal 0-10V	%	42	62	90	34	46	90	40	52	90	38	54	90	38	54	90

Datos sonoros cajas (3)

Nivel de potencia sonora (4)	dB(A)	35,0	38,0	46,0	35,0	38,0	53,0	41,0	47,0	61,0	39,0	43,0	50,0	44,0	50,0	60,0
Nivel de presión sonora (5)	dB(A)	26,0	29,0	37,0	26,0	30,0	44,0	32,0	38,0	52,0	30,0	34,0	41,0	35,0	41,0	51,0

Diámetro de los racores

Intercambiador principal	Ø	3/4"			3/4"			3/4"			3/4"		
Intercambiador secundario	Ø	-			-			-			-		

Alimentación

Alimentación		230V~50Hz			230V~50Hz			230V~50Hz			230V~50Hz		
--------------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--

(1) Aire ambiente 20 °C b.s.; Agua (in/out) 70 °C/60 °C

(2) Aire ambiente 20 °C b.s.; Agua (in/out) 45 °C/40 °C; EUROVENT

(3) Aermec, para las cajas, determina el valor de la potencia sonora en base a las mediciones realizadas de acuerdo con la norma UNI EN 16583:15, en conformidad con la certificación Eurovent y el nivel de presión sonora (ponderado A) medido en un local con volumen V=100m³, tiempo de reverberación t=0,5s factor de direccionalidad Q=2; distancia r=2,5 m.

(4) Aermec determina el valor de la potencia sonora en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 16583:15, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.

(5) Nivel de presión sonora (ponderado A) medido en un local con volumen V=100m³, tiempo de reverberación t=0,5s factor de direccionalidad Q=2; distancia r=2,5 m.

4 tubos

	FCL134			FCL144			FCL164			FCL124		
	1	2	3	1	2	3	1	2	4	1	2	4
	L	M	H	L	M	H	L	M	H	L	M	H

Rendimientos en calefacción 65 °C / 55 °C (1)

Potencia térmica	kW	1,70	1,97	2,32	1,70	2,02	2,74	2,05	2,76	3,14	6,46	8,30	11,10
Caudal de agua lado instalación	l/h	152	171	203	153	178	240	194	219	279	551	727	977
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	5	7	9	6	7	12	9	11	19	10	15	25

Rendimientos en enfriamiento 7 °C / 12 °C

Potencia frigorífica	kW	1,15	1,46	1,88	1,80	2,32	3,59	2,29	2,76	4,25	4,55	6,19	8,67
Potencia frigorífica sensible	kW	0,98	1,24	1,50	1,26	1,66	2,87	1,59	1,93	3,22	3,35	4,64	6,64
Caudal de agua lado instalación	l/h	200	253	327	314	396	626	424	510	793	786	1068	1513
Pérdidas de carga lado instalación	kPa	4	7	10	6	10	23	16	23	50	10	20	38

Ventilador

Tipo	tipo	Centrífugo											
Motor del ventilador	tipo	Inverter											
número	n°	1			1								
Caudal de aire	m³/h	300	410	600	260	360	700	380	500	880	750	1100	1750
Potencia absorbida	W	10	13	18	12	16	55	14	20	61	16	33	135
Señal 0-10V	%	42	62	90	34	46	90	40	52	90	38	58	90

Datos sonoros cajas (2)

Nivel de potencia sonora (3)	dB(A)	35,0	38,0	46,0	35,0	39,0	53,0	41,0	47,0	61,0	44,0	52,0	60,0
Nivel de presión sonora (4)	dB(A)	26,0	29,0	37,0	26,0	30,0	44,0	32,0	38,0	52,0	35,0	41,0	51,0

Diámetro de los racores

Intercambiador principal	Ø	3/4"					
Intercambiador secundario	Ø	1/2"					

Alimentación

Alimentación		230V~50Hz					
--------------	--	-----------	--	--	--	--	--

(1) Aire ambiente 20 °C b.s.; Agua (in/out) 65 °C/55 °C; EUROVENT


(2) Aermec, para las cajas, determina el valor de la potencia sonora en base a las mediciones realizadas de acuerdo con la norma UNI EN 16583:15, en conformidad con la certificación Eurovent y el nivel de presión sonora (ponderado A) medido en un local con volumen V=100m³, tiempo de reverberación t=0,5s factor de direccionalidad Q=2; distancia r=2,5 m.

(3) Aermec determina el valor de la potencia sonora en función de las mediciones efectuadas según la normativa UNI EN ISO 16583:15, cumpliendo con lo requerido por la Certificación Eurovent.


(4) Nivel de presión sonora (ponderado A) medido en un local con volumen V=100m³, tiempo de reverberación t=0,5s factor de direccionalidad Q=2; distancia r=2,5 m.

DIMENSIONES


Dimensiones FCLI 32 - 34 - 42 - 44 - 62 - 64 con GLFI



Dimensiones FCLI 32 - 34 - 42 - 44 - 62 - 64 con GLLI



Dimensiones FCLI 82 - 122 - 124 con GLLI



Tamaño			122	124	32	34	42	44	62	64	82
Peso en vacío	FCLI	kg	36	36	21	21	22	21	22	23	35
	V2	kg	36	36	21	21	21	21	22	23	35
	VL	kg	35	35	20	21	20	21	22	22	34

Aermec se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, todas las modificaciones que considere necesarias para mejorar el producto, modificando eventualmente los datos técnicos correspondientes.

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com